

FICHE TECHNIQUE

IDEALU Classicline IV 68

Valeur U_w
 $\geq 0,89$

- Pose en tunnel
- Design à pan décalé
- 68 mm de profondeur de montage



Économies d'énergie avec de nouvelles fenêtres

Coeff. U_w (ancien)	3,50 W/(m ² K)
Coeff. U_w (nouveau)	0,89 W/(m ² K)
Surface de fenêtre	30 m ²
Économies de chauffage annuelles	1 035 litres
Décharge annuelle de dioxyde de carbone	2 795 kg

Indications énergétiques

Degré-jours de chauffage	4 050
Facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1,19
Conversion valeur calorifique Wh/kg	11 800
Rendement chauffage	0,75

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ / FERRURE

STANDARD :

- Ferrure 3 plaques de verrouillage de sécurité
- Réglable en 3 dimensions
- Dispositif de sécurité contre les fausses manœuvres
- Levier de vantail
- Poids max. du vantail : 130 kg

EN OPTION :

- Niveaux de sécurité : RC1, RC2, selon la norme EN 1627-1630
- Ferrure SELECT (paumelles invisibles situées aux extrémités)
- « Tilt before Turn » (basculement vantail avant ouverture)
- High Control (contact magnétique pour surveillance électronique)
- ActivPilot Comfort PAD (ferrure d'ouverture parallèle)

COULEURS DE BOIS

- Intérieur : toutes les couleurs de bois ainsi que les couleurs RAL listées dans le configurateur
- Extérieur : toutes les couleurs bois-alu listées dans le configurateur

Peintures à base d'eau respectueuses de l'environnement

PROTECTION PHONIQUE

Testé jusqu'à
 $R_w(C; C_{tr}) = 45 (-1, -4) \text{ dB}$

ÉPAISSEUR DE VITRAGE

De 24 mm à 42 mm

JOINTS

- Système de joint central
- 3 niveaux de joint, 4 en option (joint dans la coque alu du châssis dormant)

VALEURS TECHNIQUES

- Imperméabilité à l'air : catégorie 3 (selon la norme EN 12207)
- Étanchéité à l'eau : catégorie 4A (selon la norme EN 12208)
- Résistance à la pression du vent : catégorie C3/B3 (selon la norme EN 12210)

À noter :

Les catégories indiquées ici sont des catégories minimales. Pour des exigences plus élevées, veuillez nous contacter.


ISOLATION THERMIQUE

- Dimensions de référence 1 230 x 1 480 mm
- Exigence minimale selon GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Sapin			
Coef. U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres (W/m ² K)	
		Bord chaud	
		alu	KSD
1,1	1,1	1,3	1,2
1,0	1,1	1,2	1,1
0,7	1,1	1,0	0,9 (0,95)
0,6	1,1	1,0 (0,97)	0,9 (0,89)
Pin, mélèze, méréanti			
Coef. U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres (W/m ² K)	
		Bord chaud	
		alu	KSD
1,1	1,2	1,3	1,2
1,0	1,2	1,3	1,2
0,7	1,2	1,1	1,0 (0,99)
0,6	1,2	1,0	0,9 (0,93)
Chêne, eucalyptus			
Coef. U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres (W/m ² K)	
		Bord chaud	
		alu	KSD
1,1	1,5	1,4	1,4
1,0	1,5	1,4	1,3
0,7	1,5	1,2	1,1
0,6	1,5	1,1	1,0

Les coefficients $U_w < 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ sont indiqués avec deux décimales conformément à la norme EN ISO 10077.

Les coefficients $U_w > 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ sont indiqués avec une décimale conformément à la norme EN ISO 10077, ici avec deux décimales à titre informatif.



IDEALU Classicline IV 68
CHÂSSIS AVEC VANTAIL




IDEALU Classicline IV 68
PORTE-FÊTÊTRE AVEC SEUIL PLAT

PARCLOSES POSSIBLES :

STANDARD


EN OPTION



smart



profilée



anguleuse